

Witec GmbH

Wintergärten nach Maß

Witec GmbH
Wintergärten nach Maß
Fichtenweg 30 99198
Erfurt-Kerspleben

Tel: 036203 71325-0
Fax: 036203 71325-9

E-Mail: info@wintergarten-home.de
Internet: www.wintergarten-home.de

Verfügbare Wärmepumpentypen XE-Serie

Stand Dezember 2009

XE 20

XE 26

XE 30

XE 35



DIAMANT Wärmepumpe DeLuxe XE-20 WP

Gerätetyp	Leistungszahl
Heizleistung	Betriebsspannung
Leistungsaufnahme Heizen	XE-20 5690 Watt,
Kühlleistung	1490 Watt, 5390 Watt,
Leistungsaufnahme Kühlen	1760 Watt, 1017 m ³ /h,
Effektiver Luftfluss	2,32 Liter/Std., 3,82,
Entfeuchtungsleistung	230 V - 50 Hz - 1 ph,
<i>ab XE-30 gegen Aufpreis auch 400 V - 50 Hz 3 ph,</i>	

Abmessungen innen B x T x H 870 x 225 x 610 cm,
Abmessungen außen B x T x H 947 x 334 x 630 cm,
Gewicht Inneneinheit 37 Kg,
Gewicht Außeneinheit 61 Kg,
Absicherung träge K 20 Amp.,

Leitungsquerschnitt bis max. 15 m 3 x 2,5 mm²,
Leistungsaufnahme Lüfter Innen max. 98 Watt,
Leistungsaufnahme Lüfter Außen max. 184 Watt,
Betriebsstrom max. 9,95 Amp.,

Montagearten: Standard-, Wand-, oder Deckenmontage möglich

Bedienarten: IR-Fernbedienung ist Standard. Anbindung an WIGA-Steuerung gegen Aufpreis

Leistungen wurden in Übereinstimmung mit ISO R-859 und ARI 240 Std. geprüft und eingestuft.

Kühlen: 350C Außentemp. / 270C Innentemp., Heizen:
70C Außentemp. / 210C Innentemp.

Technische Änderungen vorbehalten. Die Elektroanschlüsse sind durch einen autorisierten Fachbetrieb gemäß VDE-Richtlinien in den Vorschriften der Örtlichen EVUs vorzunehmen.

DIAMANT Wärmepumpe DeLuxe XE-26 WP

Gerätetyp XE-26

Heizleistung	7410 Watt,
Leistungsaufnahme Heizen	1975 Watt,
Kühlleistung	7130 Watt,
Leistungsaufnahme Kühlen	2365 Watt,
Effektiver Luftfluss	1173 m ³ /h,
Entfeuchtungsleistung	2,76 Liter/Std.,
Leistungszahl	3,75,
Betriebsspannung	230 V - 50 Hz - 1 ph,

ab XE-30 gegen Aufpreis auch 400 V - 50 Hz 3 ph,

Abmessungen innen B x T x H	1155 x 225 x 610 cm,
Abmessungen außen B x T x H	947 x 334 x 630 cm,
Gewicht Inneneinheit	39,5 Kg,
Gewicht Außeneinheit	63 Kg,
Absicherung träge	K 20 Amp.,

Leitungsquerschnitt bis max.	15 m 3 x 2,5 mm 2,
Leistungsaufnahme Lüfter Innen max.	98 Watt,
Leistungsaufnahme Lüfter Außen max.	184 Watt,
Betriebsstrom max.	12,8 Amp.,

Montagearten: Standard-, Wand-, oder Deckenmontage möglich

Bedienarten: IR-Fernbedienung ist Standard. Anbindung an WIGA-Steuerung gegen Aufpreis

Leistungen wurden in Übereinstimmung mit ISO R-859 und ARI 240 Std. geprüft und eingestuft.

Kühlen: 350C Außentemp. / 270C Innentemp.,
Heizen: 70C Außentemp. / 210C Innentemp.

Technische Änderungen vorbehalten. Die Elektroanschlüsse sind durch einen autorisierten Fachbetrieb gemäß VDE-Richtlinien in den Vorschriften der Örtlichen EVUs vorzunehmen.

DIAMANT Wärmepumpe DeLuxe XE-30 WP

Gerätetyp XE-30

Heizleistung	8810 Watt,
Leistungsaufnahme Heizen	2175 Watt,
Kühlleistung	8120 Watt,
Leistungsaufnahme Kühlen	2585 Watt,
Effektiver Luftfluss	1207 m ³ /h,
Entfeuchtungsleistung	3,68 Liter/Std.,
Leistungszahl	4,05,
Betriebsspannung	230 V - 50 Hz - 1 ph,

ab XE-30 gegen Aufpreis auch 400 V - 50 Hz 3 ph,

Abmessungen innen B x T x H	1155 x 225 x 610 cm,
Abmessungen außen B x T x H	947 x 334 x 630 cm,
Gewicht Inneneinheit	41 Kg,
Gewicht Außeneinheit	66 Kg,
Absicherung träge	K 20 Amp.,

Leitungsquerschnitt bis max.	15 m 3 x 2,5 mm ² ,
Leistungsaufnahme Lüfter Innen max.	98 Watt,
Leistungsaufnahme Lüfter Außen max.	184 Watt,
Betriebsstrom max.	14 Amp.,

Montagearten: Standard-, Wand-, oder Deckenmontage möglich

Bedienarten: IR-Fernbedienung ist Standard. Anbindung an WIGA-Steuerung gegen Aufpreis Leistungen wurden in Übereinstimmung mit ISO R-859 und ARI 240 Std. geprüft und eingestuft.

Kühlen: 350C Außentemp. / 270C Innentemp.,
Heizen: 70C Außentemp. / 210C Innentemp.

Technische Änderungen vorbehalten. Die Elektroanschlüsse sind durch einen autorisierten Fachbetrieb gemäß VDE-Richtlinien in den Vorschriften der Örtlichen EVUs vorzunehmen.

DIAMANT Wärmepumpe DeLuxe XE-35 WP

Gerätetyp XE-35

Heizleistung	9410 Watt,
Leistungsaufnahme Heizen	2515 Watt,
Kühlleistung	8870 Watt,
Leistungsaufnahme Kühlen	3030 Watt,
Effektiver Luftfluss	1340 m ³ /h,
Entfeuchtungsleistung	4,24 Liter/Std.,
Leistungszahl	3,74,
Betriebsspannung	230 V - 50 Hz - 1 ph,

ab XE-30 gegen Aufpreis auch 400 V - 50 Hz 3 ph,

Abmessungen innen B x T x H	1155 x 225 x 610 cm,
Abmessungen außen B x T x H	947 x 334 x 630 cm,
Gewicht Inneneinheit	41 Kg,
Gewicht Außeneinheit	69 Kg,
Absicherung träge	K 20 Amp.,

Leitungsquerschnitt bis max.	15 m 3 x 2,5 mm ² ,
Leistungsaufnahme Lüfter Innen max.	98 Watt,
Leistungsaufnahme Lüfter Außen max.	184 Watt,
Betriebsstrom max.	15,9 Amp.,

Montagearten: Standard-, Wand-, oder Deckenmontage möglich

Bedienarten: IR-Fernbedienung ist Standard. Anbindung an WIGA-Steuerung gegen Aufpreis Leistungen wurden in Übereinstimmung mit ISO R-859 und ARI 240 Std. geprüft und eingestuft.

Kühlen: 350C Außentemp. / 270C Innentemp.,
Heizen: 70C Außentemp. / 210C Innentemp.

Technische Änderungen vorbehalten. Die Elektroanschlüsse sind durch einen autorisierten Fachbetrieb gemäß VDE-Richtlinien in den Vorschriften der Örtlichen EVUs vorzunehmen.